SPA-M2000

Mikrofon SIP

Kluczowe funkcje

- Częstotliwość przenoszenia: 100 Hz ~ 6 kHz
- Obsługiwane protokoły: IPv4, HTTP, HTTPS, SIP, mDNS, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, ICMP
- Zasilanie: PoE (IEEE 802.3 typ 1 klasa 3), maks. 12 W, DC24 V
- Ethernet: 10/100 Base-T

Konstrukcja i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Najnowsze informacje o produkcie / specyfikacje można znaleźć na stronie HanwhaVision.com.
Hanwha Vision wcześniej znana jako Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD. Wszystkie prawa zastrzeżone.

SPA-M2000

Mikrofon SIP

Specyfikacje

Produkt	
Typ	Mikrofon SIP
Wejście liniowe	
Maksymalny poziom wejściowy	-7dBV, Maksymalna głośność wejścia dodatkowego
Wzmacniacz	
Opis	1W/ 8Ω, Wzmacniacz monitorujący
Sieć	
Ethernet	10/100 Base-T
Ogólne	
Temperatura pracy	-10 ~ +40°C (+14°F ~ +104°F)
Wilgotność	10~95% RH (bez kondensacji)
Waga	1.3 Kg
Wymiary	200(W) x 73(H) x 206(D)mm
Kolor	czarny
Certyfikat	EMC : KS C 9832/9835, EN 55032/55035, FCC Część 15 Podczęść B, ICES-003 Bezpieczeństwo : UL 62368-1, CAN/CSA 62368-1
Pobór mocy	
PoE	PoE (IEEE 802.3 af typ 1 Klasa 3)
PoE+	Maks.12W, DC24V
Wbudowany mikrofon	
Wrażliwość wejściowa	-50dBV ± 3dB (Maks. głośność mikrofonu)
Częstotliwość przenoszenia	100Hz ~ 6kHz
Protokół sieciowy	
Bezpieczeństwo	Ochrona hasłem: admin, ustawienia, użytkownik, gość (sha-2, uwierzytelnianie Digest, dziennik dostępu użytkownika) Uwierzytelnianie Digest, dziennik dostępu użytkownika
Osbługiwane protokoły	IPv4, HTTP, HTTPS, SIP, mDNS, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, ICMP
Integracja systemu	
API (Interfejs programowania aplikacji)	SUNAPI
VoIP	Przetestowano z klientami SIP, takimi jak Grandstream, Yealink, Cisco, telefon programowy MicroSIP i dostawca PBX, taki jak Asterisk Testowane z klientem SIP, takim jak Grandstream i dostawcą PBX, takim jak Grandstream Obsługiwana funkcja SIPs: DTMF (RFC2833) Obsługiwane kodeki: PCMU, PCMA, speex/8000, speex/16000

Konstrukcja i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Najnowsze informacje o produkcie / specyfikacje można znaleźć na stronie HanwhaVision.com.
Hanwha Vision wcześniej znana jako Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Monitorowanie funkcji	Weryfikacja połączenia, wbudowane logowanie do systemu

Konstrukcja i specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Najnowsze informacje o produkcie / specyfikacje można znaleźć na stronie HanwhaVision.com.
Hanwha Vision wcześniej znana jako Hanwha Techwin.

© Hanwha Vision CO., LTD. Wszystkie prawa zastrzeżone.