LPTV-200A

Jednokanałowy nadajnik LPTV-200A dokonuje transformacji sygnału video z linii koncentrycznej na sygnał symetryczny, odpowiedni do transmisji skrętką dwużyłową. Do transmisji sygnału potrzebna jest jedna para przewodów typowych kabli telekomunikacyjnych lub komputerowych. Nadajnik przeznaczony jest do stosowania w instalacjach telewizji przemysłowej prowadzonych na zewnątrz i wewnątrz obiektów. Współpracuje z odbiornikami serii LPRV (zasięg transmisji PAL od 0 do 1500m dla żyły o średnicy 0,5mm). Najistotniejsze zalety urządzenia to: odseparowanie sygnału video od linii transmisyjnej za pomocą transoptora, wzmocnienie sygnału wyższych częstotliwości oraz wysoka klasa szczelności IP65.

Cechy:

Wejście video 1 Vpp, 75 Ω
Wyjście video 2 x 0,5 Vpp, 110 Ω
Nominalne napięcie zasilania 230V AC
Zabezpieczenia przepięciowe od strony linii - (ochronniki przepięciowe, diody transil)
Zabezpieczenie przepięciowe na zasilaniu - warystor
Pobór mocy 4,5 VA
Obudowa

Maks. gabaryty zewnętrzne	118,0 x 100,0 x 57,0 (mm)
Klasa szczelności	IP65

Producent:
„PAG” Sp. z o.o.
Bogdanka, 21-013 Puchaczów
tel./fax (081) 534 90 75
e-mail pag@pag.com.pl
http://www.pag.com.pl